



Esposizione «Queer» NMBE, foto: Nelly Rodriguez 2021

Letto multimediale interattivo movebox UHD II

Il nuovo lettore multimediale collegabile in rete movebox UHD II rappresenta uno sviluppo interno della Crystal Display Electronics AG, concepito per il funzionamento continuo senza manutenzione e per l'integrazione di installazioni video interattive. Colpisce per la sua brillante uscita video 4K HDR (60 fotogrammi al secondo, risoluzione di 3840 x 2160 pixel), per le sue molteplici opzioni di controllo e per la sua capacità di essere sincronizzato anche durante il funzionamento. Per realizzare proiezioni multischermo o videowall complessi, è possibile sincronizzare tra loro fino a 255 lettori multimediali in un massimo di dieci gruppi con precisione

al fotogramma. Un server FTP integrato consente aggiornamenti automatizzati dei contenuti tramite la rete. Il browser web supporta siti web HTML5 con video 4K incorporato, Javascript, ecc. Come supporto di memorizzazione possono essere utilizzate schede di memoria SDHC o chiavette USB. Una particolarità del lettore multimediale movebox UHD II è la sua versatile connettività: USB, GPIO, RJ45, RS232, prese per cuffie, Wi-Fi, Bluetooth, SPDIF, ecc. Grazie alla comprovata playlist è possibile programmare processi complessi e temporizzati.



Crystal Display Electronics AG

Zürcherstrasse 37a
8852 Altendorf
Switzerland

0041 (0) 55 451 54 54
sales@movebox.shop
www.movebox.shop

DATI TECNICI

Articolo CRY-MB-UHD-II

Caratteristiche speciali
Decodifica 4K nativa 3840 x 2160 p60
Collegamento diretto di un monitor touch screen
Sincronizzazione precisa al fotogramma di più lettori (videowall)
Drag and Drop: nessuna necessità di ulteriori software di authoring
HTML5 Browser
Wi-Fi/Bluetooth integrati
Progettato per il funzionamento continuo senza manutenzione 24/7
Accesso remoto con interfaccia web
Capacità di controllo multiplo: USB, GPIO, RS232, ecc.
Interfaccia DMX: controllo di dispositivi DMX tramite USB
Memoria dati (FAT32 / NTFS / exFAT)
Scheda di memoria SDHC/chiavetta USB
Formati video supportati
MP4, MOV, VOB, AVI, MPEG1/2, MKV, TS, M2TS, WMV
Risoluzione video supportata
H265/H264 3840 x 2160 (60/30 fps) H264, ecc. 1920 x 1080 (60 fps)
Formati immagine supportati (10k)
JPG, PNG, GIF, BMP, TIF
Formati audio supportati
MP3, WAV, FLAC, ACC
Risoluzione video tramite spina jack (analogica)
PAL 720x576 / NTSC 720x480
Garanzia
2 anni

Accessori
Alimentatore da 100-240 VCA (12 VCC/2,5 A)
Connettore di segnale (3x)
Antenna Wi-Fi/Bluetooth
Scheda di memoria SDHC
Dimensioni
L/H/P 190 (167) x 128 x 34 mm
Connettività
Ethernet RJ45
WLAN (integrato)
Bluetooth (integrato)
USB 3.0 (1x) USB 2.0 (1x)
HDMI 2.0
Controllo di dispositivi DMX tramite USB
Uscita ottica SPDIF
CVBS, spina jack da 3,5 mm
Uscita audio, spina jack da 3,5 mm e morsetto
Slot per scheda di memoria SDHC
RS232 tramite USB
GP-Input 9 ingressi privi di potenziale
Amplificatore audio integrato da 2 x 10 W
GP-Input 1 ingressi per cuffie o interruttore magnetico
Connessione di alimentazione
12 VCC / 12 W
Peso
Peso 480 grammi

ACCESSORI OPZIONALI



Logitech Presenter



Scheda GPIO con porta USB (10 ingressi/uscite)

Crystal Display Electronics AG è un'azienda commerciale e di sviluppo innovativa e orientata al cliente attiva nei settori dei media elettronici e dell'elettronica industriale. Dalla costruzione del prototipo allo sviluppo in serie, offriamo la massima flessibilità e perseveranza nel trovare soluzioni. Apprezziamo la collaborazione semplice e basata sulla fiducia reciproca.